

## 200 万像素红外半球型网络摄像机

### 产品类型

高清红外半球型网络摄像机

### 产品型号

BSR-IPA421 (200 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 日夜 红外)



### 产品描述

BSR-IPA421 迷你半球型网络摄像机，是一款采用 200 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 传感器的高清网络摄像机，该机采用 ICR 滤片式自动切换，满足日夜两用，支持数字宽动态；支持 H.264/MPEG4/MJPEG 多种压缩编码，保证图像质量的同时有效降低网络带宽占用；最大全实时传输图像支持 1920x1080 25 帧/秒；具有优良的低照度特性。该网络摄像机还支持完备的网络协议，内置 WEB，方便远程控制。

### 产品特性

- ◇ 200万像素1/2.8 英寸 CMOS，最大传输图像1920x1080
- ◇ 日夜两用模式，ICR滤片式自动日夜切换
- ◇ 支持低照度环境下使用
- ◇ 支持超级宽动态
- ◇ 红外距离最远可达20米
- ◇ 支持视频主动增强 (VAE)、截图抓拍、双码流传输等多项增强功能
- ◇ 支持2D+3D数字降噪、强光抑制、背光补偿等多项视频增强处理
- ◇ 支持自动光圈，自动电子快门功能，适应不同监控环境
- ◇ 支持外接音频输入、支持报警I/O
- ◇ 完备的网络协议，内置WEB，支持IE访问、配置等操作

## 规格参数

参数/型号		BSR-IPA421
摄像机	传感器类型	1/2.8" CMOS, 百万像素
	最低照度	0.05Lux (F1.2 AGC ON), 0 Lux with IR
	电子快门	1/25 秒至 1/10,000 秒
	镜头接口类型	M12
	镜头	标配: 定焦 2.8mm
	增益控制	自动
	白平衡	自动
	动态范围	69dB
	背光补偿	支持
	强光抑制	支持
	超级宽动态	支持
	3D 数字降噪	支持
	日夜转换	ICR 滤片式
压缩标准	视频压缩标准	H.264/MPEG4/MJPEG
	音频压缩标准	G.711/G.726
	压缩输出码率	64Kbps ~ 8Mbps
图像	最大图像尺寸	1920x1080
	帧率	25/30 帧/秒
	图像设置	饱和度, 亮度, 对比度可调
	事件报警	移动侦测, 视频遮挡, 异常报警等
	支持协议	HTTP, PPPoE, DHCP, DDNS, SNMP, SMTP
	接口协议	ONVIF
	截图抓拍	支持
	视频主动增强(VAE)	支持
	红外	20 米
	多码流	三码流 高清(1080P)+D1/CIF/QCIF
接口	音频输入	1 路 MIC IN
	BNC	1 路
	网络接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口
一般规范	电源	AC24V/DC12V/DC12V+PoE
	功率	≤3.5W (红外灯关闭) ; ≤7W (红外灯开启)
	工作温度	- 10°C ~ + 55°C
	工作湿度	小于 90%
	尺寸	Φ109×H63mm
	整机重量	300g

### 应用环境

BSR-IPA421 半球型网络摄像机，是一款采用 200 万像素 1/2.8" CMOS 传感器的高清网络摄像机，适用于小区楼宇、企业、校园、酒店电梯等对监控图像要求较高，有高清视频需求的场所。

产品图片 (实物不带红外灯)



产品尺寸图 (实物不带红外灯)

